

При обработке посевов пестицидами Исполнитель должен соблюдать следующий регламент:

При приготовлении баковой смеси с различными пестицидами следует соблюдать следующий порядок растворения препаратов в баке опрыскивателя:

1. Регуляторы (модификаторы) pH;
2. Водорастворимые гранулы (WSB, ВГ, ВРГ);
3. Водно-диспергируемые гранулы (WG, ВГ);
4. Смачивающиеся порошки (WP, СП);
5. Концентрат суспензии и масляные дисперсии (КС, СК, МД);
6. Суспензионные эмульсии (SE, СЭ);
7. Водные эмульсии (EW/ME, ВЭ);
8. Концентрат эмульсии (ЕС, КЭ);
9. Смачиватели, масла (**масляные адьюванты**), удобрения, дрифт-ретарданты

Порядок заправки опрыскивателя препаратами:

1. Перед началом работ заполнить бак опрыскивателя на 1/3 объема чистой водой.
2. Включить мешалку, добавить рассчитанное и отмеренное количество препарата.
3. Продолжить заполнение бака водой при включенной мешалке.
4. Продолжить перемешивание и во время обработки.
5. При приготовлении боковой смеси из 2-х и более препаратов соблюдать вышеуказанный порядок смешивания.
6. Не смешивать и не добавлять в мешалку несколько препаратов одновременно, только когда предыдущий препарат полностью растворится и смешается с водой, затем добавить последующий препарат.

Требования к погодным условиям при различных видах опрыскивания:

1. Малообъемное опрыскивание (МО) 10 - 50 л/га:

- скорость ветра – не более 2 м/с;
- температура воздуха – не более 18-20°C;
- влажность воздуха - не менее 60%
- отсутствие конвекции воздуха.

2. Среднеобъемное 50 - 150 л/га:

- скорость ветра – до 3м/с;
- температура – до 22-23°C;
- влажность - не менее 60%;
- отсутствие конвекции воздуха.

Погодные ограничения при наземном опрыскивании:

- не опрыскивать сразу после дождя;
- не опрыскивать при утренней росе;
- прекратить опрыскивание, если скорость ветра превышает 5 м/с.
- температура воздуха не менее 8-10°C.

При отклонения от оптимальных условий всю ответственность несет исполнитель.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

Генеральный директор

А.Л. Засыпкин

