



Штуцер врезка латунная для резервуара, 1/2" Garro G1233.04 в емкость (бак ) с гайкой и прокладкой

Диаметр резьбы 1/2"

Длина 43 мм да

Размеры 1/2"

Количество в упаковке 1 шт. да

Тип врезка

Тип соединения резьба



Штуцер (врезка) в бак (емкость) с прокладкой 3/4 (латунь)

Диаметр резьбы 3/4"

Размеры 3/4"

Тип врезка



Американка прямая 1/2"в x 1/2"в Valtec VTr.340.N.0004

Способ соединения: муфтовый

Размеры: 1/2"в x 1/2"в





Кран шаровый 3/4 вн-вн (рычаг)



Счётчик воды СГВ-15 Бетар



**Исполнение:** нормально-закрытый (НЗ) - клапан открывается при подаче напряжения

**Номинальное давление:** 10 бар

**Перепад давления:** 0..10 бар

**Рабочая температура:** с мембраной NBR -5...+80°C

**Среда:** жидкая и газообразная, не агрессивная к применяемым материалам

**Материалы:** корпус и крышка - латунь, шток и плунжер - нержавеющая сталь, мембрана NBR

**Способ крепления:** внутренняя трубная резьба ISO 228/1 type G

**Управление:** катушка AC 220В, 50/60 Гц.



Муфта комбинированная 25 x 3/4" НР полипропиленовая PPR



Муфта комбинированная полипропиленовая 20\*1/2 внутренняя резьба ПП



Тройник полипропиленовый комбинированный 20x1/2" ВРх20 белый



Уголок, полипропиленовый, комбинированный, d=20 мм x 1/2", внутренняя резьба



Штуцер для шлангов НР 3/4 - 20 мм